

Lâmpada LED Bulbo



4 Watts	Bivolt	E 27
Ângulo	150°	

LB04FE	Branco	150
	Frio	Lumens

LB04QE	Branco	130
	Quente	Lumens

L60 mm ϕ 115mm



7 Watts	Bivolt	E 27
Ângulo	140°	

LB07NE	Branco	400
	Neutro	Lumens

L60 mm ϕ 115mm



9 Watts	110v ou 220v	E 27
Ângulo	120°	

LB09FE	Branco	750
	Frio	Lumens

LB09QE	Branco	680
	Quente	Lumens

L60 mm ϕ 115mm

LED Dicroica



4 Watts	Bivolt	GU 10
Ângulo	38°	

LD04NG	Branco	200
	Neutro	Lumens

LD04QG	Branco	180
	Quente	Lumens



4 Watts	Bivolt	E 27
Ângulo	38°	

LD04QE	Branco	180
	Quente	Lumens

ϕ 50mm*H55mm



5 Watts	Bivolt	GU 10
Ângulo	30°	

LD05NG	Branco	290
	Neutro	Lumens

LD05QG	Branco	260
	Quente	Lumens



5 Watts	Bivolt	E 27
Ângulo	30°	

LD05QE	Branco	260
	Quente	Lumens

ϕ 50mm*H65mm

Informações Técnicas

Temperatura de Trabalho:

-20 ~ +40°C

Humidade Ambiente:

< 95%

IRC:

>70Ra (BF); >75Ra (BQ)

Temperatura da Cor:

2800-3300K(Branco Quente)

3800-4300K(Branco Neutro)

5800-6500K (Branco Frio)

LED Par 38



17 Watts	Bivolt	E 27
Ângulo	30°	

LP18NE	Branco	1000
	Quente	Lumens

ϕ 135mm*H125mm

www.ssluminaires.com.br



Fita LED Branco Quente

FLKBQ1

FLKBQ2

IP20

IP65

Contem:

Fita LED 5 Metros

Fonte de Alimentação Bivolt

Dimmer Para Controle de Luminosidade



Fita LED RGB

FLKRGB1

FLKRGB2

IP20

IP65

Contem:

Fita LED 5 Metros

Fonte de Alimentação Bivolt

Receptor Controle RGB

Controle Remoto

Conector

Informações Técnicas

SMD 5050 de elevado fluxo luminoso

30 leds por metro

7,2 Watts por metro

Fita Dupla Face 3m

Aplicação Simples e Rápido

Assessorios Completos para Aplicação imediata

Redução de Custos